



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE

ELENCO PREZZI

2023

D	OPERE STRADALI					
D.11	OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO					
D.11.15	FORMAZIONE DI RILEVATI					
Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	% costo manodopera in cantiere	% costo Roli	% costo materiali f.c.
	conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.					
	Terminato l'assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile. Nel prezzo è compresa e compensata la fornitura e posa del materiale di riempimento, la posa in opera dei gabbioni, e tutto quanto necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.					
D.11.15.0550.005	-maglia 6x8 filo diam. 2,70 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 245 g/m²	m ³	141,98	28,58	7,61	42,87
D.11.15.0550.010	-maglia 8x10 con filo diam. 3,00 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 255 g/m²	m ³	139,13	29,16	7,76	42,13
D.11.15.0550.015	-maglia 8x10 con filo diam. 2,70/3,70 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 245 g/m² e rivestimento in materiale plastico di colore grigio	m ³	147,38	27,53	7,33	44,20
D.11.15.0600	GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA					
	Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) o similare (zinco-alluminio con rivestimento minimo di zinco-alluminio di 290 g/mq secondo la norma EN 10244-2), dove previsto dalla certificazione CE rinforzate con tondini in acciaio di 6 mm e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera, incluso il gancio per la movimentazione. Gabbionate riempite con pietrame con pezzatura da (60 a 180 mm), né friabile né gelivo, marcato CE come prodotto da costruzione conformemente alla normativa armonizzata EN 13383-1, per consentire il maggior costipamento possibile mediante piastra vibrante, rifinite nella parte a vista ad opera incerta, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.					
D.11.15.0600.010	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t	cad.	211,04	25,82	27,86	10,09
D.11.15.0600.020	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t	cad.	253,29	24,79	27,37	10,72
D.11.15.0600.030	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t	cad.	349,81	22,70	25,95	14,26
D.11.15.0600.040	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t	cad.	457,84	21,52	22,91	18,78
D.11.15.0600.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t	cad.	566,37	21,10	25,18	16,42
D.11.15.0610	GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIATO					
	Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) o similare (zinco-alluminio con rivestimento minimo di zinco-alluminio di 290 g/mq secondo la norma EN 10244-2), dove previsto dalla certificazione CE rinforzate con tondini in acciaio di 6 mm e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera, incluso il gancio per la movimentazione. Gabbionate riempite con pietrame con pezzatura da (60 a 180 mm), né friabile né gelivo, marcato CE come prodotto da costruzione conformemente alla normativa armonizzata EN 13383-1, per consentire il maggior costipamento possibile mediante piastra vibrante, rifinite nella parte a vista con pietrame tranciato, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono					

D	OPERE STRADALI					
D.11	OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO					
D.11.15	FORMAZIONE DI RILEVATI					
Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	% costo manodopera in cantiere	% costo noli	% costo materiali f.c.
	compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.					
D.11.15.0610.010	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t	cad.	226,55	25,40	27,67	10,33
D.11.15.0610.020	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t	cad.	280,47	24,29	27,15	11,01
D.11.15.0610.030	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t	cad.	379,09	22,39	25,77	14,50
D.11.15.0610.040	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t	cad.	513,96	20,72	23,94	18,65
D.11.15.0610.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t	cad.	621,15	20,83	24,98	16,65
D.11.15.0630	GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAMME					
	Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) o similare (zinco-alluminio con rivestimento minimo di zinco-alluminio di 290 g/mq secondo la norma EN 10244-2), dove previsto dalla certificazione CE rinforzate con tondini in acciaio di 6 mm e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera, incluso il gancio per la movimentazione. Gabbionate riempite con pietrame con pezzatura da (60 a 180 mm), né friabile né gelivo, marcato CE come prodotto da costruzione conformemente alla normativa armonizzata EN 13383-1, per consentire il maggior costipamento possibile mediante piastra vibrante, senza rifinitura nella parte a vista, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.					
D.11.15.0630.010	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t	cad.	169,63	27,32	28,56	9,22
D.11.15.0630.020	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t	cad.	207,90	25,91	27,89	10,07
D.11.15.0630.030	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t	cad.	303,30	23,33	26,30	13,80
D.11.15.0630.040	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t	cad.	419,68	21,34	24,84	17,82
D.11.15.0630.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t	cad.	494,24	21,54	25,51	16,04